DESIGN SCHUIFDEURBESLAG

argenta
OPENING DOORS

ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een ‘terug naar de essentie’-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

ALLE TECHNISCHE TEKENINGEN WORDEN WEERGEGEVEN IN MILIMETERS EN BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN ARLU

01
HOUT

4 loft
8 square
12 slide linea
16 visitop alu
20 visitop inox

02
GLAS

26 visitop alu
30 visitop inox

01 DESIGNBESLAG HOUT

Houten schuifdeuren gecombineerd met een aantrekkelijk systeem worden hier niet meer verborgen. De keuze tussen rustieke of moderne vormgeving gecombineerd met een verscheidenheid aan kleuren en materialen is geschikt voor elk interieur. Elk beslag is ontworpen voor muurbevestiging en kan voor een plint worden toegepast.



argenta
LOFT HOUT

Dit vintage schuifdeurbeslag is een echte eye-catcher die zowel in de landelijke als moderne woning tot zijn recht komt. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van max. 100 kg en is verkrijgbaar in zwarte lak (RAL 9005). De kunststofwielen garanderen ook hier een geluidsarme en vlotte werking. De stoppers bevatten een onzichtbare klem om de deur vast te houden of de nieuwe verborgen softlose zorgt voor een zachtere volledige sluiting van de deur.

MONTAGE

DEURDIKTE

40
MM

DEURGEWICHT

MAX.
100
KG

MAX.
MM

DEURBREEDTE

730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1350, 1500, 1750, 2000 MM

zwarte structuurlak
RAL 9005

Technische tekening

2 x stopper



2 x softclose



Loft zwart

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel met beugels - zwart	730 mm	1420 mm	470.282.073.22
	830 mm	1620 mm	470.282.083.22
	930 mm	1820 mm	470.282.093.22
	1030 mm	2020 mm	470.282.103.22
	1130 mm	2220 mm	470.282.113.22
	1230 mm	2420 mm	470.282.123.22
	1350 mm	2700 mm	470.282.135.22
	1500 mm	3000 mm	470.282.150.22
	1750 mm	3500 mm	470.282.175.22
	2000 mm	4000 mm	470.282.200.22
Garnituur met 2 stoppers			470.382.00
Garnituur met 2 softclosen			470.382.22
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1250 mm	510.608.125
		1500 mm	510.608.150
		2000 mm	510.608.200

Totaalsets

	Max. deurbreedte	Profiellengte	Artikelnummer
Set loft zwart met 2 stoppers	930 mm	1820 mm	470.382.093.00
Set loft zwart met 2 softclosen	930 mm	1820 mm	470.382.093.22

argenta

SQUARE HOUT

Met de nieuwkomer square mikt argenta® op een rechtlijnige vorm, stijlvol te integreren in een minimalistische context. De beslagtechniek kenmerkt zich door een stille vlotte loop van de onzichtbare wielen. Voor deuren van max. 80 kg garandeert deze verleider een geruisloze loop in een uniek design. Square is beschikbaar in geanodiseerd aluminium of in zwarte structuur-poederlak. Zowel in open als gesloten positie, houden magneten de deur op zijn plaats.



zwarte structuurlak
RAL 9005

geanodiseerd
aluminium

Technische tekening



Square zwart

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel met beugels - zwart	930 mm 1230 mm	1860 mm 2460 mm	470.234.093 470.234.123
Garnituur			470.334
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm 1250 mm	510.608.100 510.608.125

Square grijs

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel met beugels - grijs	930 mm 1230 mm	1860 mm 2460 mm	470.238.093 470.238.123
Garnituur			470.338
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm 1250 mm	510.608.100 510.608.125

argenta
SLIDE LINEA

De slide linea is een opbouw schuifdeursysteem voor houten binnendeuren met ingebouwd anti-ontsporingsmechanisme en (optioneel) geïntegreerde softclose zodat de deur op een gedoseerde en gecontroleerde wijze gestopt en vastgehouden wordt. Het systeem laat ook toe om de deur bij te regelen zodat deze perfect haaks kan hangen.

MONTAGE

DEURDIKTE

+ 28 MM

DEURGEWICHT

MAX. 80 KG

MAX. MM

DEURBREEDTE **TOT 1000 EN 1500 MM**

grijs
geanodiseerd

Technische tekening



type 10 mm plint



type 15 mm plint



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Geschikt voor 10 mm plint	1000 mm	2000 mm	21210011
	1500 mm	3000 mm	21310011
Geschikt voor 15 mm plint	1000 mm	2000 mm	21210012
	1500 mm	3000 mm	21310012

Garnituur

	Artikelnummer
Garnituur met 2 stoppers	21210111
Garnituur met 2 softclosen	21210112

argenta

VISITOP ALU HOUT

Ook visitop alu durft zijn grote wielen en elegante stoppers te accentueren. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van max. 80 kg en bestaat in geanodiseerd aluminium of hoogwaardige witte of zwarte structuurlak. De grootte van de gelagerde kunststofwielen zorgt voor een vlotte rolbeweging. Het vernieuwde loopprofiel draagt het geheel; er zijn geen bevestigingsbeugels nodig.

MONTAGE

DEURDIKTE

DEURGEWICHT

DEURBREEDTE **730, 830, 930, 1500 MM**

zwarte structuurlak
RAL 9005

geanodiseerd
aluminium

witte structuurlak
RAL 9016

Technische tekening



Visitop alu zwart

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel - zwart	730 mm	1460 mm	471.638.146.04
	830 mm	1660 mm	471.638.166.04
	930 mm	1860 mm	471.638.186.04
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.04
Garnituur			470.641.04
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

Visitop alu grijs

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel - grijs	730 mm	1460 mm	471.638.146
	830 mm	1660 mm	471.638.166
	930 mm	1860 mm	471.638.186
	1500 mm	3000 mm	471.638.300
Garnituur			470.641.1
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

Visitop alu wit

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel - wit	730 mm	1460 mm	471.638.146.03
	830 mm	1660 mm	471.638.166.03
	930 mm	1860 mm	471.638.186.03
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.03
Garnituur			470.641.03
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

Totaalsets

	Max. deurbreedte	Profiellengte	Artikelnummer
Visitop alu hout zwart	930 mm	1860 mm	470.641.186.04
Visitop alu hout geanodiseerd	930 mm	1860 mm	470.641.186
Visitop alu hout wit	930 mm	1860 mm	470.641.186.03

argenta

VISITOP INOX HOUT

Deze architecturale systemen voor houten deuren van max. 100 kg bieden een industriële look aan het interieur. Dit schitterende design wordt verkregen via de grotendeels zichtbare toptechniek. Het concept werd ontwikkeld vanuit de know-how van het schuifdeurbeslag. Een soepele en zachte loop via de gelagerde wielen in combinatie met een lange levensduur zijn hierbij dan ook een prioriteit. Het geheel is vervaardigd in inox AISI 304. Voor een goede werking moet de deurbreedte minstens 1/3 van de hoogte zijn.

MONTAGE

DEURDIKTE

38 - 43 MM

DEURGEWICHT

MAX. 100 KG

MAX. MM

DEURBREEDTE **1500 MM**

inox AISI 304

Technische tekening



TIP

stopper vloer (optioneel)

Visitop inox

	Max. deurbreedte	Lengte	Aantal te bestellen beugels	Artikelnummer
Profiel - grijs	900 mm	1800 mm	3	470.607.180
	1050 mm	2100 mm	4	470.607.210
	1150 mm	2300 mm	4	470.607.230
	1250 mm	2540 mm	4	470.607.250
	1500 mm	3000 mm	5	470.607.300
Beugels				
- Muurbeugel type A				471.617.019
- Muurbeugel type B				471.617.033
Garnituur				470.617.01
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm		510.608.100
		1250 mm		510.608.125
		1500 mm		510.608.150
Stopper vloer (optioneel)				479.647

02

DESIGNBESLAG GLAS

Glazen schuifdeuren opgehangen met een rustiek of modern systeem om aan elk interieur het extra karakter te geven. Ook de klemming doorheen de glazen deur wordt meegenomen in dezelfde vormtaal. Elk beslag is ontworpen voor muurbevestiging en kan voor een plint worden toegepast.



argenta

VISITOP ALU GLAS

Ook visitop alu durft zijn grote wielen en elegante stoppers te accentueren. Het systeem is beschikbaar voor glazen deuren van max. 80 kg en bestaat in geanodiseerd aluminium. De grootte van de gelagerde kunststofwielen zorgt voor een vlotte rolbeweging. Het vernieuwde loopprofiel draagt het geheel; er zijn geen bevestigingsbeugels nodig.

MONTAGE	GLASDIKTE	DEURGEWICHT
	8 - 10 MM	MAX. 80 KG

DEURBREEDTE **730, 830, 930 MM**

geanodiseerd
aluminium

Technische tekening



Visitop alu geanodiseerd

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel - grijs	730 mm	1460 mm	471.658.146
	830 mm	1660 mm	471.658.166
	930 mm	1860 mm	471.658.186
Garnituur			470.661.1

argenta

VISITOP INOX GLAS

Deze architecturale systemen voor houten deuren van max. 100 kg bieden een industriële look aan het interieur. Dit schitterende design wordt verkregen via de grotendeels zichtbare toptechniek. Het concept werd ontwikkeld vanuit de know-how van het schuifdeurbeslag. Een soepele en zachte loop via de gelagerde wielen in combinatie met een lange levensduur zijn hierbij dan ook een prioriteit. Het geheel is vervaardigd in inox AISI 304. Voor een goede werking moet de deurbreedte minstens 1/3 van de hoogte zijn.

MONTAGE

GLASDIKTE

8 - 10 - 12 MM

DEURGEWICHT

MAX. **100** KG

MAX. MM

DEURBREEDTE **1500 MM**

inox AISI 304

Technische tekening



Muurbeugel C:
13 mm bij deurdikte 8 mm
12 mm bij deurdikte 10 mm
11 mm bij deurdikte 12 mm

Muurbeugel D:
28 mm bij deurdikte 8 mm
26 mm bij deurdikte 10 mm
24 mm bij deurdikte 12 mm

TIP

stopper vloer (optioneel)

Visitop inox

	Max. deurbreedte	Lengte	Aantal te bestellen beugels	Artikelnummer
Profiel - grijs	900 mm	1800 mm	3	470.607.180
	1050 mm	2100 mm	4	470.607.210
	1150 mm	2300 mm	4	470.607.230
	1250 mm	2540 mm	4	470.607.250
	1500 mm	3000 mm	5	470.607.300
Beugels				
- Muurbeugel type C				471.617.005
- Muurbeugel type D				417.617.019
- Beugel voor glaswanden 8 mm				471.667.008
- Beugel voor glaswanden 10 mm				471.667.010
- Beugel voor glaswanden 12 mm				471.667.012
Garnituur				470.657.01
Stopper vloer (optioneel)				479.647

NOTITIES

ARLU®
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE

©L2002010 08/22 Nederlands